

ICS 03.080.20  
A 10  
备案号:37643—2012

**SB**

# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10785—2012

---

## 西服、西裤熨烫质量要求

Tailored suit and tailored trousers ironing quality standard

2012-09-19 发布

2012-12-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：中国商业联合会洗染专业委员会、天津超力洗衣有限公司。

本标准主要起草人：王淑媛、潘炜、王厚增、吴瑞章、蒋莹。

## 西服、西裤熨烫质量要求

### 1 范围

本标准规定了在洗染经营服务中,对西服、西裤的熨烫质量要求。  
本标准适用于洗染业经营活动。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 15557 服装术语

SB/T 10783—2012 洗染业术语

### 3 术语和定义

SB/T 10783—2012 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**西服 tailored suit**

西式上衣,也称为西装。按钉纽扣不同,可分为单排扣西服、双排扣西服等;按驳头不同,可分为平驳头西服、戗驳头西服等。

[GB/T 15557,定义 3.1]

#### 3.2

**西裤 tailored trousers**

裤管有侧缝,穿着分前后,且与体型协调的裤子。

[GB/T 15557,定义 3.21]

#### 3.3

**单排扣 single breasted**

里襟钉一排纽扣。

[GB/T 15557,定义 4.1.1.14]

#### 3.4

**双排扣 double breasted**

门襟里襟各钉一排纽扣。

[GB/T 15557,定义 4.1.1.15]

#### 3.5

**门襟 closure**

锁眼的衣片。

[GB/T 15557,定义 4.1.1.3]

#### 3.6

**袋盖 pocket flap**

覆盖在袋口的部件。

[GB/T 15557,定义 4.2.4.15]

3.7

**袋布 pocket bag**

装在裤、裙内的口袋布料。

[GB/T 15557,定义 4.4.17]

3.8

**腰头 waistband top**

可将裤、裙固持在腰部与裤、裙身缝合的带状部件。

[GB/T 15557,定义 4.3.14]

3.9

**大裤线 the big creases of trousers**

裤腿的内侧缝线与外侧缝线对齐时,在前后裤片分别形成的两条褶线。

3.10

**小裤线 the small creases of trousers**

裤脚外侧缝线与大裤线之间的小褶裥。

注:又称小裥,它的下端成尖角,长度与插袋口的下端齐平。

3.11

**挺括度 level and smooth degree**

熨烫后的服装平整、硬挺的板实程度。

3.12

**圆活 flexible**

领子或袖子的弧面部位熨烫后平挺成弧形,不应出现棱角。

3.13

**活口 uncompact**

折领线两端平服呈弧形,不压实的状态。

3.14

**平挺 flat**

平整、挺括、无褶皱。

3.15

**平直 straight**

西装的口袋口及袋盖部位平整,不弯曲,无褶皱。

3.16

**合拢 fold**

袋口上下并在一起,紧密、靠拢成一字形的状态。

3.17

**不泡 level**

不呈凹凸不平的形状。

注:是平挺的另一种说法。

3.18

**平齐 flush**

裤脚下口成一条直线,同时内侧与外侧对齐,没有弯曲或凹凸感觉。

3.19

**烫黄 overpress**

衣物面料经过熨烫后产生的颜色变化。

3.20

**烫熔 melt**

衣物面料熨烫后发生的熔化质变。

**4 西服熨烫质量要求**

**4.1 总则**

整体应自然平服、整洁,曲线造型美观,不变形,无褶皱,无烫痕,无水花,无亮光。保持服装原有风格。

**4.2 挺括度**

熨烫后的衣服线条流畅,平整、服帖。

**4.3 领子**

应挺括、圆活、角正。

**4.3.1 单排扣西服领口**

领口下端应留 5 cm~6 cm 活口。

**4.3.2 双排扣西服领口**

领口应全部压实。

**4.4 袖子**

应平挺、圆活、袖口齐。

**4.4.1 男士西服袖子**

应前圆、后压。袖线在肘以下。

**4.4.2 女士西服袖子**

应全部烫圆。

**4.5 后身**

应平挺、开气不咧、不翘。

**4.6 前身**

应平挺、无抽缩、胸部挺括丰满,左右对称。

**4.7 口袋**

应平直、合拢。

**4.8 袋盖**

应平挺、不翘、不露里。

#### 4.9 袋布

应平整。

#### 4.10 里子

应平整、服帖,背臃拉直并压实。

#### 4.11 下摆

应平直并压实。

#### 4.12 肩

应平挺、圆活,袖拢无抽缩。

#### 4.13 衬

应平挺、无抽缩并归位。

#### 4.14 面料

不应有熨烫水花、亮光,不应烫黄、烫熔。

### 5 西裤熨烫质量要求

#### 5.1 总则

整体应自然平服、整洁美观,裤子表面平挺不泡,无袋印,无皱褶,无烫痕,无亮光。保持服装原有风格。

#### 5.2 挺括度

熨烫应挺括。

#### 5.3 腰头

应平挺、圆活,无抽缩,裤襻端正。

#### 5.4 小裤线

应与袋口平行,直、齐,还要压实。

#### 5.5 袋口

应平直合拢。

#### 5.6 袋布

应平整。

#### 5.7 门襟

应平挺,无抽缩。

## 5.8 衬绸

应平整,横向大的衬绸应折到里侧裤缝处。

## 5.9 里裆

应平挺。

## 5.10 裤缝

由里裆至裤脚,内、外裤缝全部应对正、对齐,最大误差不应大于 0.5 cm。

## 5.11 大裤线

应垂直并压实。

### 5.11.1 前裤线

应与腰省衔接自然。

### 5.11.2 后裤线

应压至里裆高度止,距后口袋线下 3 cm 左右。

## 5.12 裤腿

应平挺、不泡。

## 5.13 裤脚

应内、外平齐。

## 5.14 面料

不应有熨烫水花、亮光,不应烫黄、烫熔。

参 考 文 献

- [1] GB/T 8685—2008 《纺织品 维护标签规范 符号法》
  - [2] SB/T 10625 《洗染业服务质量要求》
  - [3] 《洗染业管理办法》（商务部、国家工商总局、环保总局令 2007 年第 5 号）
-